

# Crea un nuovo Webhook

## Configurare un webhook

I webhook, come abbiamo accennato nell'[introduzione ai webhooks](#), sono facilmente personalizzabili e quindi, quando ne crei uno nuovo, puoi configurarne diversi aspetti:

- **Nome:** inserisci un nome facilmente comprensibile sull'uso di quel webhook (utilizzato solo internamente)
- **URL:** si tratta del **Callback URL**, l'URL della pagina che riceve la "chiamata" quando viene inviato un messaggio automatico dal webhook
- **Tipo:** al momento sono disponibili 4 eventi che fanno scattare l'esecuzione di un webhook:
  - **Subscribe:** un destinatario si è iscritto alla Lista
  - **Unsubscribe:** un destinatario si è disiscritto alla Lista
  - **Changeprofile:** i dati di un destinatario nel suo profilo sono stati modificati incluso, per esempio, il Gruppo di appartenenza
  - **Delete:** un destinatario è stato rimosso dalla Lista
- **Sorgente:** un evento può accadere in 3 ambienti (sorgenti) diversi:
  - **API:** l'evento è avvenuto grazie a una chiamata API (esempio: un destinatario si è registrato da un modulo che ha eseguito una chiamata API alla piattaforma per eseguire la modifica al database)
  - **Console:** l'evento è stato eseguito da qualcuno direttamente dalla piattaforma (esempio: un destinatario è stato aggiunto a mano)
  - **Recipient (Destinatario):** l'evento ha registrato un'azione fatta dal destinatario (esempio: il destinatario si è disiscritto)
- **Metodo:** il metodo utilizzato per eseguire tecnicamente la chiamata che può essere in POST o in GET
- **Attivo:** se il webhook è attivo oppure no
- **Criptato:** se il webhook è criptato oppure no (in caso lo fosse dovrai specificare la chiave)
  - MailUp utilizza [RC4 encryption](#) e la chiave fornita per criptare
  - i dati vengono convertiti in codice [Base64](#)
  - La pagina di ricezione della chiamata - conoscendo la chiave - può facilmente estrarre i dati criptati
- **Parametri:** i parametri inviati nella chiamata, vedi sotto per i dettagli.

**Lista**

6 - Zapier

**Nome \*** Disiscritti da lista Zapier

**URL \*** https://zapier.com/hooks/catch/527347/2cqcv/

**Evento** UNSUBSCRIBE

**Sorgente** CONSOLE

**Metodo** POST

**Aggiornato il:** 2016-03-22 10:40

**Attivo**

**Criptato**

**Parametri webhooks**

email	Email	<input type="checkbox"/>
lista	ID List	<input type="checkbox"/>
data	Data Evento	<input type="checkbox"/>

[AGGIUNGI PARAMETRO](#)

**SALVA**

## Parametri

I parametri che possono essere inclusi nelle chiamate sono:

- [EventDate]: la data in cui si è verificato l'evento in formato ISO 8601 (esempio.: 2012-09-12T11:18:37.664+02)
- [IdConsole]: l'ID dell'account
- [IdList]: l'ID della Lista
- [IdNL]: l'ID del messaggio
- [EventType]: il tipo di evento
- [EventSource]: la sorgente dell'evento
- [Reason]: la ragione per cui il destinatario si è disiscritto, si applica solamente alla disiscrizione e include il codice che definisce i vari tipi di [Bounce](#)
- [Email]: l'indirizzo email del destinatario
- [Prefix]: il prefisso internazionale del numero telefonico del destinatario
- [Number]: il numero telefonico del destinatario
- [Groups]: una lista, separata da virgole, dei Gruppi a cui appartiene il destinatario all'interno di una Lista [IdList]
- [Channel]: canale di comunicazione segnalato da dei codici: 0 (Email), 1 (Sms), 2 (Fax), 5 (Social), -1 (Unknown quindi un evento non collegato a un canale)
- Tutti i [Campi anagrafici](#) nel formato [Nome] ... [indirizzo]

## Limiti dei webhooks

In questo momento non vengono eseguite delle chiamate webhook nel caso di:

- importi massivi
- uso di webservice

I webhook sono applicabili a una Lista specifica e non è al momento possibile creare un webhook da applicare a tutte le Liste. In pochi passi, al momento della creazione di una nuova lista, è possibile copiare un webhook da altre liste esistenti.